

P-5 USB→HDMI 変換映像出力ケーブル

製品アップグレード方法

端末の OS バージョンアップにより、本商品のアップグレードが必要になる場合がございます。

以下の更新手順に従いソフトウェアを更新してください。

※ソフトウェア更新中はケーブルの抜き差しをしないでください。

また、操作はWi-Fi環境下で行ってください。

※映像出力側のiPhone・iPadはiOS 8～17までがインストールされた端末をご使用ください。

ご使用方法 ▲以下の更新手順に従いソフトウェアを更新してください。

1. 本商品のHDMI端子をテレビ等に接続すると画面にQRコードが表示されます。(図1)
※本商品を接続してからQRコードが画面に表示されるまで、時間が掛かる場合がございます。



※写真はイメージです。

(図1)

2. お手持ちの端末からQRコードを読み込んでください。(図2 図3)
※カメラやアプリからは読み取り出来ない場合がございます。




(図2)



※上記のQRコードはダミーです。

(図3)

3. 端末に「Device Management」とトップ画面が表示されます。「Setting」から「Language」をタップし、「Japanese」を選択してください。(図4 図5)



(図4)



(図5)

4. 「Japanese」選択後、「同一画面デバイス管理」という日本語表記のトップ画面に切り替わります。(図6)



(図6)

5. 端末画面の上のステップ 1.2.3 の手順に従い、「アップグレードを開始する」と表記されているボタンをタップしてください。(図7)




(図7)

6. アップグレードが完了すると、「このコンピュータを信頼しますか?」と端末に表示されますので、「信頼」をタップしてください。(図8 図9)
※端末によっては表示されない場合がございます。



(図8)



(図9)

7. 「お使いのソフトウェアは最新です」と端末に表示されたら、アップグレード完了です。(図10)



(図10)

8. テレビ画面が図1)のQRコードの画面に戻ります。Lightning端子を挿し込み直すと、テレビ画面に端末の画面が表示され、ご使用いただけます。